KITS

Bomba de aluminio, con vávula antiretorno y sobrepresión. Cilindro de aluminio y acero inoxidable, con purgadores. Se suministra completa con racors de latón cromado, tubo flexible de rilsan y aceite hidráulico.

KIT

Helm pump made in aluminum, with a non-return and pressure relief valves. Cylinder in aluminum and stainless steel, with breather valves. Completed with racors, rilsan tubing and hydraulic oil.

KITS

Corpo pompa in alluminio con valvola anti-ritorno e sovrapressione. Cilindro in alluminio e acciaio inox, con spurgo. Si vende completa di raccordi in ottone cromato, tubo flessibile e olio idraulico.

KITS

Pompe en aluminium, avec soupape de refoulement et de surpression. Vérin en aluminium et acier inoxydable. Livré complet avec raccords en laiton chromé, tuyau flexible et huile hydraulique.

				GS41062 80 hp	GS41065 150 hp	GS41066 300 hp	GS41059 350 hp
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	Modèle de pompe	GM3-MRA	GM0-MRA	GM2-MRA01	GM2-MRA01
Capacidad bomba	helm volume	Cap. Pompa	Capacité de la pompe	14 cm^3	17 cm^3	27 cm^3	27 cm^3
Modelo cilindro	Cylinder model	Mod. Cilindro	Modèle de vérin	MC90B	MC150BR	MC300A	MC350A
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Cap. Cilindro	Cylindrée	75 cm^3	83 cm^3	130 cm^3	140 cm^3
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa pistone	Course du vérin	206 mm	200 mm	198 mm	198 mm
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri destra e sinistra	No. tours bâbord-tribord	5,2	4,9	4,9	5,2
Manguera con racors	Hose with racors	Tubo con raccordo	Tuyau avec raccords	2 x 5 m	2 x 6 m	2 x 7 m	2 x 7,5 m
Ø Tubo	Tube Ø	Ø Tubo	Ø Tuyau	6,3 mm = 1/4''	6,3 mm = 1/4''	7,94 mm = 5/16''	7,94 mm = 5/16''

MAVI MARE

GS41062

GS41065

GS41066

GS41059

KITS DIRECCIÓN HIDRÁULICA PARA INTRABORDAS

Bomba de aluminio estampado en caliente. Eje de acero inox AISI 316. Rotor a 7 pistones fabricado en acero. Cilindro de latón y acero inox. Se suministra completo con racors, tubo flexible de rilsan y 1 ó 2 L de aceite hidráulico.

HYDRAULIC STEERING FOR INBOARDS KITS

Helm pump made in aluminum with hot pressing processing (not casting). Shaft made of stainless steel AISI 316. 7 pistons rotor made in steel. Cylinder in brass and stainless steel. Completed with racors, rilsan tubing and 1 or 2 L hydraulic oil.

KIT TIMONERIA IDRAULICA PER ENTROBORDO

Corpo pompa in alluminio con stampaggio a fusione. Asse in acciaio inox AISI 316. Cilindro a 7 pistoni, fabbricato in acciaio. Cilindro in ottone e acciaio inox. Si vende completo di raccordi, tubo flessibile e 1 o 2 l di olio idraulico,

DIRECTION HYDRAULIQUE POUR INBOARD

Corps de pompe en aluminium, moulage par fusion. Axe en acier inoxydable AISI 316. Cylindre à 7 pistons, en acier. Vérin en laiton et acier inox. Kit vendu complet avec raccords, flexible et 1 ou 2 L d'huile hydraulique

				GS41055	GS41057	GS41061	GS41058
Embarcaciones de	Boats from	Imbarcazioni da	Embarcations de	5 - 7 m	6 - 10 m	7 - 12 m	8 - 13 m
Denominación	Model	Modello	Modèle	GE-30	GE-50	GE-75	GE-100
Potencia empuje	Rudder torque	Momento torcente	Puissance poussée	32 Kgm	50 Kgm	78 Kgm	100 Kgm
Modelo bomba	Pump model	Modello pompa	Modèle pompe	GM0-MRA	GM2-MRA01	GM2-MRA01	GM2-MRA03
Capacidad bomba	helm volume	Capacità pompa	Capacité pompe	17 cm^3	27 cm^3	27 cm^3	32 cm^3
Modelo cilindro	Cylinder model	Modello cilindro	Modèle cylindre	CE30	CE50	CE75	CE100
Capacidad cilindro	Cylinder volume	Capacità cilindro	Cylindré	57 cm^3	83 cm^3	130 cm^3	164 cm^3
Carrera del pistón	Cylinder travel	Corsa del pistone	Course du piston	150 mm	150 mm	215 mm	215 mm
Nº vueltas babor-estribor	Turns lock to lock	N° giri destra e sinistra	Nº tours bâbord-tribord	3,5	3,5	4,8	5
Presión máx.	Max pressure	Pressione massima	Pression max.	80 bar	80 bar	80 bar	100 bar
Ø Tubo	Tube Ø	Ø Tubo	Ø Tubo	6,3 mm / 1/4''	7,94 mm / 5/16''	7,94 mm / 5/16''	7,94 mm / 5/16''
Longitud tubo	tube length	Lunghezza tubo	Longueur tube	2 x 6 m	2 x 7,5 m	2 x 7,5 m	2 x 7,5 m

MAVI MARE