



BOMBA DE AGUA

WATER PUMP

POMPA ACQUA

POMPE À EAU

Bomba de achique y servicio.
Cuerpo de bronce e impulsor flexible
de goma.
Autoaspirante hasta 1,5 m.

Self priming pump used as bilge pump,
wash down, etc.
Bronze body and rubber impeller.

Pompe sentina e servizio. Corpo in
bronzo e girante flessibile in gomma.
Autoaspirante fino a 1,5m.

Pompes de cale et service. Corps en
bronze et turbine en caoutchouc. Auto-
amorçante jusqu'à 1,5 m.

REF				
GS20130	1.512 l/h 400 gph	12 V (8 A)	1/2" 3/4"	

GOLDENSHIP

Bomba eléctrica de achique, baldeo,
sistemas de agua dulce, etc.
Cuerpo de latón, impulsor flexible de
elastomero especial y eje de acero inox.
Autoaspirante hasta 2,5 m.
No utilizar en el trasvase de gasolina

Self priming water pump with self
lubricated flexible impeller.
Bronze body with stainless steel shaft
and rubber lip seal.
Don't use with fuel

Pompa elettrica di sentina, lavaggio,
sistemi acqua dolce etc.
Corpo in ottone, girante flessibile in
elastomero speciale e asse in acciaio
inox. Autoaspirante fino a 2,5m.
Non utilizzare per travasare benzina

Pompe électrique de cale, lavage,
systèmes d'eau douce, etc. Corps en
laiton, turbine flexible en élastomère
spécial et axe en acier inoxydable. Auto-
amorçante jusqu'à 2,5 m.
Ne pas utiliser pour transférer de
l'essence.

REF				
SFSP108000301	30 l/min 8 gpm	12 V (8 A)	10 A	1/2"
SFSP208000301	30 l/min 8 gpm	24 V (5 A)	7 A	1/2"

SEAFLO

Bomba eléctrica de achique, baldeo,
sistemas de agua dulce, etc.
Cuerpo de latón OT58, impulsor flexible
de elastomero especial y eje de acero
inox AISI-316.
Autoaspirante hasta 1,5 m.
Motor de imanes permanentes, porta-
escobillas interno con filtro EMI.
No utilizar en el trasvase de
gasolina.

Self priming water pump with self
lubricated flexible impeller.
Brass body with stainless steel shaft
and rubber lip seal.
Don't use with fuel

Pompa elettrica di sentina, lavaggio,
sistema di acqua dolce etc. Corpo
in ottone OT58, girante flessibile di
elastomero e asse in acciaio inox
AISI316. Autoaspirante fino a 1,5m.
Motore a magneti con porta spazzole
interno con filtro EMI.
Non utilizzare per travasare benzina.

Pompe électrique de cale, lavage,
système d'eau douce, etc. Corps en
laiton OT58, turbine en élastomère
flexible et arbre en acier inoxydable
AISI316. Auto-amorçante jusqu'à 1,5 m.
Moteur magnétique avec porte-balais
interne avec filtre EMI.
Ne pas utiliser pour transférer de
l'essence.

REF					
GS20154	28 l/min	12 V (8 A)	1 bar	3/8" 20 mm	152 x 95 x 82 mm
GS20160	35 l/min	12 V (11A)	1,2 bar	1/2" 25 mm	176 x 120 x 94 mm
GS20161	35 l/min	24 V (5,5A)	1,2 bar	1/2" 25 mm	176 x 120 x 94 mm
GS20156	45 l/min	12 V (14 A)	1,5 bar	1/2" 25 mm	194 x 120 x 98 mm
GS20157	45 l/min	24 V (7 A)	1,5 bar	1/2" 25 mm	194 x 120 x 98 mm

MARCO

ISO 8849

ISO 8846



IMPULSORES

IMPELLERS

GIRANTI

TURBINES

REF		
SFSP1	SFSP108000301 SFSP208000301	SEAFLO 1
GS20191	GS20154	GOLDENSHIP MARCO 1
GS20162	GS20156 GS20157 GS20160 GS20161	GOLDENSHIP MARCO 1
GS20131	GS20130	GOLDENSHIP MARCO 1
GS20155	WATER PUPPY	JABSCO 1

**GOLDENSHIP**

Pag. 90