

De madera barnizada. Made in varnished wood. In legno verniciato. En bois vernis.

REF		BASE	
GS73305	60 cm	22 mm	1
GS73306	80 cm	22 mm	1

GOLDENSHIP

Fabricada en madera de teka natural. Made of natural teak which retains its good look with a minimum of maintenance. Realizzato in legno di teak naturale. Réalisé en teak naturel.

REF		Ø	
GS73315	60 cm	25 mm	1
GS73316	75 cm	25 mm	1
GS73317	90 cm	32 mm	1
GS73318	120 cm	32 mm	1

GOLDENSHIP

Fabricada en tubo cónico de acero inox de 22 mm. y base de acero inox. Manufactured in conical stainless steel pipe of 22 mm, with stainless steel base. Tubo conico in acciaio inox da 22mm e base in acciaio inox Tube conique en inox de 22mm et base en inox

REF		BASE	
GS73307	80 cm	73 mm	1

GOLDENSHIP

CABRESTANTE

WINCHES

ARGANI

TREUILS

CABRESTANTE ELÉCTRICO

ELECTRIC WINCHES

ARGANI ELETTRICI

TREUIL ELECTRIQUE

Cabrestante eléctrico por control remoto.
Cable eléctrico de 3 m. con interruptor.
Cable de alimentación de 1,8 m (-) y 7,6 m (+) con fusible de protección de 40A.
Con guía de recogida del cable en el tambor. Cubierta de plástico resistente a la intemperie. Se suministra con placa adaptadora de bola, polea de desvío y palanca de emergencia.

Electric winche for marine use. To launch and retrieve the boat just by remote control.
Cable guide to prevent cable from snarling. Weather resistant plastic housing.
Hitch ball adaptor plate, Pulley block & hook and emergency crank handle.

Argani elettrici per il controllo remoto. Cavo elettrico da 3m con interruttore. Cavo di alimentazione da 1,8m (-) e 7,6m (+) con fusibile di protezione da 40A.
Con cavo guida.
In plastica resistente alle intemperie. Si vende con piastra, bozzello e leva di emergenza.

Treuil électrique avec télécommande. Câble électrique de 3m avec interrupteur.
Câble d'alimentation de 1,8 m (-) et 7,6 m (+) avec fusible de protection 40 A.
Avec guide cable.
En plastique résistant aux intempéries. Fourni avec plaque d'adaptation, poulie de mouflage et levier d'urgence..

REF	POTENCIA CAPACITY POTENZA CAPACITE	VELOCIDADES SPEED VELOCITA' VITESSE	CAPACIDAD TAMBOR REEL CAPACITY CAPACITA' CAPACITE				
KBWT760	2720 kg	2,4 m/min	5 mm x 9,15 m	12V	205 (mm)	196 (mm)	267 (mm)

KB
Kent Bridge



EQUIPEMENT DE PONT



CUBIERTA & HERRAJES • DECK & IRONWORK • PONTE E FERRAMENTA

RECAMBIOS
MARINOS