



KIT 3000 SS

Compuesto por 1 caja operadora, 1 cable de dirección fabricado en acero inox según medidas indicadas y un bisel de montaje de 90°.
Para embarcaciones con un esfuerzo máximo de 140 kg en el punto de unión. Puede montarse en cualquier posición con movimientos de 90°.
Radio mínimo curvatura del cable 200 mm. Carrera del cable 230 mm con 3,6 vueltas de volante.
Reemplaza Teleflex-Morse® Safe-T QC, Safe-T, Uflex T71FC

KIT 3000 SS

Rotary steering system: Helm, Stainless Steel Cable and 90° Bezel.
Stainless steel inner cable with spring stainless steel enclosure coil.
Maximum working load: 300 lb at the tiller arm.
Three turns lock to lock. Travel 230 mm.
Replaces Teleflex-Morse® Safe-T QC, Safe-T, Uflex T71FC

KIT 3000 SS

Composto da una timoneria, 1 cavo timoneria in acciaio inox, secondo le misure richieste e una piastra di montaggio di 90°.
Per imbarcazioni con uno sforzo massimo di 140kg nel punto di unione. Si può montare in qualunque posizione con un movimento di 90°. Raggio minimo curvatura 200mm.
Corsa del cavo 230mm con 3,6 giri del volante.
Rimpiazza Teleflex-Morse® Safe-T QC, Safe-T, Uflex T71FC

KIT 3000 SS

Composé de 1 boîtier de commande, 1 câble de direction en acier inoxydable selon les mesures indiquées et un support incliné à 90°.
Pour les bateaux avec un effort maximum de 140 kg au point de jonction.
Course du câbles 230 mm avec 3,6 tours de volant
Remplace Teleflex-Morse® Safe-T QC, Safe-T, Uflex T71FC

REF		
PRE315008	8' / 2,45 m	8 m
PRE315009	9' / 2,75 m	
PRE315010	10' / 3,05 m	
PRE315011	11' / 3,35 m	
PRE315012	12' / 3,65 m	
PRE315013	13' / 3,95 m	
PRE315014	14' / 4,25 m	



REF		
PRE315015	15' / 4,60 m	8 m
PRE315016	16' / 4,90 m	
PRE315017	17' / 5,20 m	
PRE315018	18' / 5,50 m	
PRE315019	19' / 5,80 m	
PRE315020	20' / 6,10 m	



CABLES DE DIRECCIÓN LT

LT STEERING CABLE

CAVO DI TIMONERIA LT

CÂBLES DE DIRECTION LT

REF	
PRE250005	5' / 1,50 m
PRE250006	6' / 1,80 m
PRE250007	7' / 2,10 m
PRE250008	8' / 2,45 m
PRE250009	9' / 2,75 m
PRE250010	10' / 3,05 m



REF	
PRE250011	11' / 3,35 m
PRE250012	12' / 3,65 m
PRE250013	13' / 3,95 m
PRE250014	14' / 4,25 m
PRE250015	15' / 4,60 m
PRE250016	16' / 4,90 m



CABLES DE DIRECCIÓN 3000 SS DE ACERO INOX

STEERING CABLE 3000 SS STAINLESS STEEL

CAVO TIMONERIA 3000 SS ACCIAIO INOX

CÂBLES DE DIRECTION 3000 SS ACIER INOXYDABLE

REF	
PRE550008	8' / 2,45 m
PRE550009	9' / 2,75 m
PRE550010	10' / 3,05 m
PRE550011	11' / 3,35 m
PRE550012	12' / 3,65 m
PRE550013	13' / 3,95 m
PRE550014	14' / 4,25 m
PRE550015	15' / 4,60 m
PRE550016	16' / 4,90 m
PRE550017	17' / 5,20 m

REF	
PRE550018	18' / 5,50 m
PRE550019	19' / 5,80 m
PRE550020	20' / 6,10 m
PRE550021	21' / 6,40 m
PRE550022	22' / 6,70 m
PRE550023	23' / 7,00 m
PRE550024	24' / 7,30 m
PRE550025	25' / 7,60 m
PRE550026	26' / 7,90 m



CABLES DE DIRECCIÓN MEGA-UR

MEGA-UR STEERING CABLE

CAVO TIMONERIA MEGA-UR

CÂBLES DE DIRECTION MEGA-UR

Reemplaza | Replace | Rimpiazzano | Remplace:
Ultraflex T71FC, T72FC, T73NR FC, T81FC, T82FC, T83NR FC.
Teleflex Safe-T QC, NFB 4.2, NFB Safe-T II

REF	
PRE509007	7' / 2,14 m
PRE509008	8' / 2,45 m
PRE509009	9' / 2,75 m
PRE509010	10' / 3,05 m
PRE509011	11' / 3,35 m
PRE509012	12' / 3,65 m
PRE509013	13' / 3,95 m

REF	
PRE509014	14' / 4,25 m
PRE509015	15' / 4,60 m
PRE509016	16' / 4,90 m
PRE509017	17' / 5,20 m
PRE509018	18' / 5,50 m
PRE509019	19' / 5,80 m
PRE509020	20' / 6,10 m

